

1 Sektion-Monoblockventil

Handhebel betätigt - Holzspalteranwendung

SD4

Best.-Nr.	Ausführung	Betätigung	Typ	Anschlussgewinde
250A-010-02000	1 Sektion	Handhebel	SD4/1(JG3-160)/8N13FZ1A(80)LSG-BSP12(PABT)	1/2"

Technische Daten	
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Max. Arbeitsdruck	250 bar
Max. Druck am Anschluss T	25 bar
Interne Leckage A (B) zu T bei $\Delta p=100\text{bar}$ und 40°C	5 cm^3/min
Hydraulikflüssigkeit	Mineralöl
Öltemperatur mit NBR	-20° bis 80°C
Öltemperatur mit VITON	-20° bis 100°C
Viskosität optimal	15 bis 75 mm^2/s
Viskosität min.	12 mm^2/s
Viskosität max.	400 mm^2/s
Max. Verschmutzungsgrad	19/16 - ISO 4406
Umgebungstemperatur	-40° bis 60°C

1. Sektion: doppeltwirkend mit Eilgang 4/4-Wege - Neutralstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Federstellung in 0 - Pos. 1: Raste für Rückfahrt (hydr. entriegelnd auf Neutralstellung) - Pos. 2: Eilgang - Pos. 3: Krafthub

